



- legenda**
- Gebakken klinkers, dikmaat 200 x 64 x 85mm, AL-126, zonder afstandhouders en zonder vellingkant, met splinterrijve kopse kant, kleur: Fico groen-grijs gesmeerd, elleboogverband
 - Gebakken klinkers, dikmaat 200 x 64 x 85mm, AL-126, zonder afstandhouders en zonder vellingkant, met splinterrijve kopse kant, kleur: Fico groen-grijs gesmeerd, halfreëseverband
 - Gebakken klinkers, keifmaat, hergebruik, kleur: rood elleboogverband
 - Gebakken klinkers, dikmaat, hergebruik, kleur: rood elleboogverband
 - Betonstraatstenen, keifmaat, kleur: grijs
 - Rijban: asfalt, constructieopbouw 200mm asfalt 125mm SMA-NL 08, 85mm AC 22 base 0L-8, 50mm AC 22 base 0L-8B, 30mm hydraulisch menggranulaat 0/4,5, 500mm zand in zandbed, natuurlijke ondergrond. Strek naast en op zijn kop in asfalt aanbrengen in specie. Lichte kleur geklaag toepassen (i.v.a.)
 - Groenvak met cortenstalen opsluiting 5 mm, invulling groenvak zie beplantingsplan
 - Plantenbak
 - Bestaande boom

- Bedrijfsvloerplaat: 2x2m, 160mm dik, gewapend beton, met facerand zonder hijsgaten. Stijfste kwarts topklaag geveegd afgewerkt. Met afstandhouders. Invegen met brekerzand
- Bedrijfsvloerplaat: 2,5x2m, 160mm dik, gewapend beton, met facerand zonder hijsgaten. Stijfste kwarts topklaag geveegd afgewerkt. Met afstandhouders. Invegen met brekerzand
- Bedrijfsvloerplaat: 2x1m, 160mm dik, gewapend beton, met facerand zonder hijsgaten. Stijfste kwarts topklaag geveegd afgewerkt. Met afstandhouders. Invegen met brekerzand
- Stelcon M-open goot eindelement, 195mm x 495mm x 195mm, stellen in stampbeton
- Holgoot, 7 strek, gebakken klinkers, dikmaat, kleur: Fico groen-grijs gesmeerd
- Molgoot, 7 strek, gebakken klinkers hergebruik, dikmaat, kleur: rood
- ACO powerdrain, 5300K, 300mm
- Deksteen Chinees graniet, 300mm, gevand, 2x geborsteld
- Witte markeersteen parkeervak. Wit, beton, dikmaat
- Schrikhek
- Gedeeltes
- Ondergrondse afvalcontainer

- Opgsluitband, 100/200mm, beton, kleur: lichtgrijs
- Trottoirband, 300/250mm, beton, kleur: donkergrijs
- Goot, band 100mm verlaagd, zie detailtekening
- Cortenstalen rand 5mm, planvakopsluiting
- Cortenstalen rand 40mm breedvegewand incl. 1 strek gebakken klinkers aan weerszijden, dikmaat
- Wortelscherm
- Projectgrens
- Kadastrale grens
- Waterlijn
- Terrassez (indicatief, definitief af te stemmen met Gemeente Amsterdam)
- Grofvul

- Boom, specificatie: zie beplantingsplan
- Boom met planvak, bomenzand cortenstalen rand 5mm, afvullen met stabielzand halfverharding
- Zithemmel: 2x6,5m gewaafd stalengalaf 110x20mm en 310x20mm met coating kleur Mars sablé, dekkend eiken 180x140x50mm. Ufneerbare afzetpaal rood met witte reflectoren
- Afzetpaal Maritiem. Naadloos getrokken buis Ø 168,3 x 3,2 mm over 530 mm verloopend tot Ø 130 mm, ronding R_u = 8500 mm, bovenzijde licht ingesnoerd over 350 mm, cilindrisch Ø 168,3 mm RAL2900
- Ufneerbare afzetpaal Maritiem. Naadloos getrokken buis Ø 168,3 x 3,2 mm over 530 mm verloopend tot Ø 130 mm, ronding R_u = 8500 mm, bovenzijde licht ingesnoerd over 350 mm, cilindrisch Ø 168,3 mm RAL2900
- Fietsvak, ontsloten met 2 fietsnietjes, 8 fietsen
- Fietsvak, ontsloten met 2 fietsnietjes, 10 fietsen
- Fietsvak, ontsloten met 2 fietsnietjes, 16 fietsen
- Fietsvak, afmeting variabel, ontsloten met 2 fietsnietjes, 1 fietsnietje als onderbreking

- Kolk stelten 500/500mm voor mligoot beton, inpassen in 1500mm betongoot
- Kolk, Puccini Kolkken 450/300mm MD1AASDPLUC03
- Kolk, Aquaway 52045 GP 2V 450/200/130mm
- Fietsnietje, 110/90cm, staal met coating, kleur: Mars sablé
- Inspectieput riolering (indicatief weergegeven)
- Afvalbak, Puccini 100 liter. Kleur: standaard
- Voedingskast rioelgemaal
- Sinusvormig drempel gebakken klinkers, dikmaat kleur: Fico groen-grijs gesmeerd
- Sinusvormig drempel betonstraatstenen, keifmaat kleur: zwart/wit
- Sinusvormig drempel asfalt
- Sinusvormig drempel gebakken klinkers, keifmaat kleur: rood/wit

VERKLARING VERLICHTINGSOBIJCTEN									
Symbol	Werkzaamheidsomschrijving	Lichtmeter	Lichtmeter	Armatuur	Lamp	Control			
		Watt	lm	Type	Quikik	Watt	Type	Watt	Type
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 15	40	4000	ROCA LUXON M720035	L&E	40W	3000K	40W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 16	40	4000	ROCA LUXON M720035	L&E	40W	3000K	40W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 17	27	2700	RAL 7038	W&B	27W	3000K	27W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 18	13	1300	RAL 7038	W&B	13W	3000K	13W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 19	4	400	RAL 7038	W&B	4W	3000K	4W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 20	2	200	RAL 7038	W&B	2W	3000K	2W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 21	5	500	RAL 7038	W&B	5W	3000K	5W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 22	3	300	RAL 7038	W&B	3W	3000K	3W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 23	8	800	RAL 7038	W&B	8W	3000K	8W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 24	2	200	RAL 7038	W&B	2W	3000K	2W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 25	2	200	RAL 7038	W&B	2W	3000K	2W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 26	2	200	RAL 7038	W&B	2W	3000K	2W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 27	2	200	RAL 7038	W&B	2W	3000K	2W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 28	2	200	RAL 7038	W&B	2W	3000K	2W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 29	2	200	RAL 7038	W&B	2W	3000K	2W	3000K
[Symbol]	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject 30	2	200	RAL 7038	W&B	2W	3000K	2W	3000K

Maten in m, materiaalmaten in mm en hoogmaten in m t.o.v. N.A.P.

Witteveen+Bos

Wijk: Getekend Datum: 05-11-2021 Omschrijving: Aang. wandarmaturen V&A, Fetsop. 110m3ghade. Schrikhek, A. Geleedregels con. iv. 6.

C: SUK2 21-04-2023 Overe-afspraken met berekening van veranderingen.

D: V&U7 31-01-2024 Aanpassingen in de Van Gendhallen en trottoir bij kavel 11 R&A.

E: V&U7

Gedirecteerd: **OOSTENBURG SGN**

Project: **HERONTWIKKELING OOSTENBURG**

Onderdeel: **Definitieve Inrichting Openbare Ruimte**

Status: Definitief 14-05-2020 Getekend: Ir. M.M. Suijkerbuijk

Datum: 14-05-2020 Gecontroleerd: ing. B. de Jong

Schaal: 1:500 Schaal: 1:1000 Projectcode: 114248 Tekeningnummer: 2150E Bladnummer: 1/1

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. Hoogendreef 15 | Postbus 1226 | 1101 BA Amsterdam | +31 (0)20 312 51 51 | www.witteveenbos.com | KvK: 3802075

Productie: 2/6/2024 10:19